Barniz para Piedra Aquaréthane®

A base de resinas en fase acuosa de altas prestaciones, el **Barniz para Piedra Aquaréthane® Syntilor** protege, decora e impermeabiliza de forma duradera los minerales naturales o reconstituidos, rugosos y porosos, contra las manchas de aceite, grasa y suciedad.
Se emplea sobre las piedras de enlosado, las piedras naturales de decoración, las losetas, las losas de hormigón, los adoquines autoblocantes...
Inodoro, seca rápidamente y es agradable y fácil de aplicar.

- **Alta resistencia**
- **Detiene la adherencia de los musgos**
- **No amarillea**
- **Seco en 30 min.**
- **Incoloro Satinado**
- **Exterior - Interior**

Volúmenes disponibles: 1/2 L y 2,5 L

MODO DE EMPLEO:

Preparación
- Aplicación sobre piedras limpias, secas, exentas de suciedad, manchas grasas, pintura, etc., una vez practicado el test de la gota de agua.

Aplicación
- Listo para usar. Agitar antes de la aplicación.
- Con pincel (especial para acrílico), con brocha (pelo de seda) o con rodillo: aplicar una capa fina de **Barniz para Piedra Aquaréthane®**, dejar penetrar y secar. Aplicar una segunda capa protectora. El **Barniz para Piedra Aquaréthane®** se extiende rápidamente, es inútil trabajarlo durante mucho tiempo.
- Endurecimiento rápido: tomar algunas precauciones los primeros días.