MATEL®

PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO NEGRO CON SOPORTE

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO ALTO RENDIMIENTO

GARANTÍA 2 AÑOS

PROYECTOR
DIRECTO
230 V

120º

SOPORTE

IP65

1
UNIDADES

PF > 0,9
CRI > 80
IP - 65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 10W, 20W, 30W y 50W
Rango de apertura no inferior 120º
Disponible en temperatura fría (6400K)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas

APLICACIONES

Proyectores aptos para exterior, ideales para la iluminaciónen múltiples ambientes.

90% DE AHORRO

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Grosor (cm)	Medidas (cm)	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
22563	8425160225636	1	**10**	**6400**	110-230	4	14,2x12,5	negro	50000	1000
22645	8425160226459	1	**20**	**6400**	110-230	4,5	18,5x16	negro	50000	2000
22646	8425160226466	1	**30**	**6400**	110-230	5,2	22,8x22	negro	50000	3000
22647	8425160226473	1	**50**	**6400**	110-230	6,5	28,5x27,5	negro	50000	5000

SOPORTE
22647

Alfa Dyser S.L. · Pol. Ind. Can Parellada · C/Libra, 31
08228 Terrassa · Barcelona · CIF. B-60163441
www.alfadyser.com · **Tel: +34 93 783 10 11**

Marzo 2017
MATEL se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso
y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento