



## FICHA TÉCNICA

# MULTIUSO spray

### AFLOJATODO DESBLOCANTE

#### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Deja una película que protege y lubrica.
- ▶ No deja residuos corrosivos.
- ▶ Evita las roturas de piezas.
- ▶ Reduce costos en tiempo y mano de obra.
- ▶ Es muy rápido y enérgico.
- ▶ Conserva el filete de tuercas y tornillos.

#### MODO DE EMPLEO

▶ Pulverizar suficientemente sobre la superficies a desbloquear, esperando minutos antes de intentar desbloquear o desenrollar.

- ▶ Agitar antes de usarse.

#### DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Característico
Olor:	Característico
Densidad:	0,7 g/ml.
pH:	No aplicable
Inflamabilidad:	Extremadamente inflamable.

#### PRESENTACIÓN

- ▶ Aerosol de 400 ml. En cajas de 12 unidades.

#### PRECAUCIONES

- ▶ Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
- ▶ Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- ▶ No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- ▶ No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F

#### APLICACIONES

- ▶ Para la industria:
  - Facilita el desarme de maquinaria o mecanismos antiguos.
  - Ayuda a remover partes metálicas oxidadas.
  - Libera ejes y anillos oxidados.
- ▶ Para automóviles:
  - Afloja tuercas, pernos y tornillos.
  - Limpia conmutadores, distribuidores y arrancadores.
  - Afloja terminales de batería agarrotados.
  - Suaviza las cerraduras, bisagras y guías.
- ▶ Relojes, Candados, Medidores, Herramientas, Maquinaria agrícola, Maquinaria de construcción, Barcos, Talleres de desguace y en el mantenimiento en general.