

# MATEL

## PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO TRIPODE

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



CUBIERTA  
CRISTAL

CUERPO  
ALUMINIO

### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)  
Consumo en 50W  
Rango de apertura no inferior 120°  
Disponible en temperatura fría (6400K)  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas

### APLICACIONES

Proyectores aptos para exterior,  
ideales para la iluminación  
en múltiples ambientes.

**90% DE  
AHORRO**



PROYECTOR  
DIRECTO  
230 V

120°

IP65

1  
UNIDAD



PF > 0,9  
CRI > 80  
IP - 65



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Ancho trípode (mm)	Altura max. trípode (mm)	Medida cable (m)	Medidas foco (mm)	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23813	8425160238131	2	1x50	6400	110-230	900	1800	5	250x250	50000	5000
29997	8425160299972	2	2x50	6400	110-230	900	1800	5	250x250	50000	10000