

## FICHA TÉCNICA

**MONTACK Adhesivo de Montaje Agarre Total Removible****Descripción del producto**

Montack Agarre Total Removible es un adhesivo de montaje ideal para fijar accesorios y elementos de decoración sin la necesidad de perforar.

Montack Agarre Total Removible gracias a su innovadora formulación adhiere fuerte y de forma duradera y permanente, permitiendo a su vez el desmontado de las superficies en cualquier momento, de forma fácil y limpia incluso pasado el tiempo.

Montack Agarre Total Removible tiene una excelente adherencia en multitud de materiales y un gran poder de relleno, además de resistir perfectamente el agua y la humedad.

**Características técnicas**

<b>Color</b>	Blanco
<b>Descuelgue (Daniels)</b>	0 mm
<b>Residuo seco</b>	> 95 %
<b>Densidad</b>	1,15 kg/l
<b>Formación de piel (2 mm. 23 °C, 50 % HR)</b>	20 – 30 min
<b>Profundidad de curado</b>	3 mm (24h)
<b>Dureza Shore A</b>	60 – 70
<b>Elongación a rotura</b>	200 – 350 %
<b>Resistencia tracción</b>	> 3 MPa
<b>T. servicio</b>	0 hasta + 60 °C
<b>T. aplicación</b>	+ 5 hasta + 35°C
<b>Viscosidad</b>	> 600 cP (0,1 s <sup>-1</sup> )
<b>Resistente a la radiación UV</b>	
<b>100 % pintable durante las primeras 24 h</b>	

**Aplicaciones**

- Rótulos de señalización: números, letras, placas.
- Accesorios de cocina y baño: colgadores, jaboneras, tiradores, especiero, portarrollos, etc.
- Elementos decorativos: murales, decoración infantil, adornos navideños.

**Modo de empleo**Preparación de superficies:

Las superficies a encolar deben encontrarse limpias (exentas de polvo o grasa), secas y sin partes sueltas.

Aplicación:Pegar:

Aplicar perimetralmente por puntos sobre una de las superficies. Para facilitar el desmontaje posterior, dejar un espacio entre la superficie y el objeto para poder insertar una espátula.

Se recomienda la aplicación de puntos de diámetro aproximado de 1,5 – 2 cm, posicionados a 1 cm del perímetro del objeto.



Junta las piezas, presionar y volver a despegar. Pasados entre 12 y 15 minutos máximo, volver a pegar y presionar durante unos segundos.

Para objetos pesados y aplicaciones en vertical asegurar la unión físicamente, mediante cinta o sargentos, hasta que el adhesivo cure totalmente.

Desmontar:

Insertar una espátula entre el objeto y la superficie.

Realizar un movimiento de palanca progresivo hasta que el adhesivo ceda.

Con las piezas despegadas, retirar los puntos del adhesivo con un simple gesto de pelado.

Al retirar el adhesivo se podrían ver dañadas las superficies pintadas y materiales como Porex®, cartón, Pladur® o papel pintado, debido a la propia naturaleza del material.

**Disolución y limpieza**

El producto húmedo se elimina fácilmente con un trapo humedecido en PASO ELIMINA ADHESIVOS o un disolvente universal.

El producto seco se elimina rápidamente mediante procedimientos mecánicos de palanca.

## FICHA TÉCNICA

# MONTACK Adhesivo de Montaje Agarre Total Removible

### Almacenaje

En condiciones normales de almacenamiento y en su envase original, la vida del producto es de 15 meses. Conservar el envase en un lugar fresco y seco entre +10°C y +25°C.

### Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

***En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.***

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.