

AQUA

Manguera anti-torsión de 4 capas de calidad superior y reforzada por una malla tricotada de poliéster

CARACTERISTICAS

Refuerzo interior ESPIROFLEX NO TORSION TECHNOLOGY, una malla tricotada de poliéster en giro que evita la torsión y las dobleces en su uso.

Fabricada con materiales de primera calidad y de formulación especial que le dotan de gran flexibilidad y manejo.

Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. Exenta de ftalatos en su capa interna.

Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC. Soporta temperaturas entre -10°C y +60°C.

APLICACIONES

Riegos de jardinería de gran requerimiento, horticultura y floricultura.

Instalaciones domésticas y transporte de agua en general.

Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios B y D1 en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011.

DATOS TECNICOS

Ø INT. mm	Ø int. Pulgadas	PESO g/m	PRESION SERVICIO bar	PRESION ROTURA MÍNIMA bar	LARGO ROLLO (m)
15	5/8"	175	10	30	15-20-25-50
19	3/4"	260	10	30	15-25-50
25	1"	420	8	24	25

Presiones a temperatura ambiente en el Laboratorio/Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias de fabricación
20-03-2018