INVERTER CORE 150s

· **Inverter** de **150Amp al 60% (20ºC).**
· Equipado con **maletín** de transporte y accesorios de soldadura.
· Válido para **generador**.
· **TIG** por raspado.

Principales características:

Los modelos **CORE** son equipos **INVERTER** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, que aplican la nueva tecnología nanocrystaline, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo; ¿Quieres un Inverter SOLTER? Con las nuevas CORE, puedes.

· Nueva tecnología **"Nanocrystaline"**, más pequeño, más potente, más ligero
· Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua **DC**.
· Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
· Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
· Equipado con los dispositivos **Arc-Force y Hot-Start**.
· Posibilidad soldadura **TIG.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	35%
Rango de regulación	20A - 150A
Intensidad MAX.	150A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	130A (115A)

Tecnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 2.4mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 3.25mm

Estructurales	
Indice de protección	IP21S
Peso	3.5Kg
Dimensiones	250x120x195mm
Normas	EN60974-1. EN60974-10
Ventilación	FORCED
Peso	3.1 kg
Panel regulación	SOLTER

Eléctricas	
Voltaje en vacío	68V
Potencia absorbida max.	6.44Kva
Imax	30A
Rango de utilización	190 - 265V
Ieff	17.7A
Fusible	16A
Conexión	230V-1ph

ACCESORIOS

ANTORCHA 4M TIG SR17V D10/25

Ref. 06024

REGULADOR R25 AR/CO2

Ref. 56246