

Zapato 72223NB S3 SRC

USO: Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Tecnología y Ligereza. Uno de los calzados de seguridad más ligeros del mercado.

SUELA: Bidensidad Goma + EVA. Goma: para conseguir una mayor resistencia térmica, resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento. SRC. EVA: para conseguir mayor ligereza y amortiguación. Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos. Combinación de materiales y últimas tecnologías disponibles para conseguir una suela muy deportiva y ligera.

CORTE: Sin anillas, ojales para una mayor sujeción.
Horma ancha.
Collarín acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada para mayor comodidad y ajuste.
Microfibra hidrofugada S3 resistente a la penetración y absorción de agua + refuerzos en puntera y talón para mayor resistencia
Nuevo forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mayor ventilación y mayor comodidad.



ZAPATO 72223NB-S3		
REF.	72223NB-s3	
DESCRIPCIÓN	CALZADO DE SEGURIDAD 72223NB-S3 SRC	
EPI CAT	CAT. II	
STANDARDS	UNE-EN ISO 20344 UNE-EN ISO 20345 Royal Decree.1407/1992	
HORMA	Extra-ancha	
TALLAS	38-47	
CONSTRUCCION	MATERIALES	ESPECIFICACIONES
Corte	Microfibra de ante +KPU	Microfibra de ante +TPU Printing
Lengüeta	Ante + espuma	
Puntera de goma	KPU	
Plantilla (Desmontable)	Espuma de célula abierta + malla	Espuma de alta elasticidad que proporciona un mayor confort y comodidad. Con puntadas antiestáticas
Plantilla antiperforación	Textil	Plantilla antiperforación textil, NO metálica.
Puntera	Fibra de vidrio	Puntera de seguridad (200J).
Suela	Goma + EVA	<ul style="list-style-type: none"> • Suela bidensidad • Zona gris de confort + zona de contacto con el suelo negra. • Suela pegada. • Diseño de suela exclusivo de Bellota Htas. • Estampado de la suela: <ul style="list-style-type: none"> • Año y mes de producción • Talla • OIL RESISTANT • SHOCK ABSORBER • ANTI-SLIP AREA
Accesorios	Cordones	Negros con borde rojo. Tallas de 38-41: 100cm y tallas 42-47: 120cm de largo.

