

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
faren.es@faren.com
www.faren.com.es

GF500

Grasa de vaselina técnica

GF500 reduce la fricción y evita el gripaje de movimientos mecánicos.

¿POR QUÉ?

GF500 es un derivado ligero del petróleo de color blanco-nieve, específico para los usos en los cuales no sea necesario usar un producto de categoría farmacéutica.

APLICACIONES

Indicado para reducir la fricción y evitar el bloqueo de movimientos mecánicos. Para cerraduras, bisagras, persianas, tuercas, pernos, etc. Protege la goma y deja deslizantes las superficies de madera. Para la industria del papel, de la goma, de material plástico – Producción de cables – Protección y aislamiento de los bornes de las baterías.

Además, es idóneo para una amplia gama de aplicaciones en numerosas tipologías de industria:

- Industria del papel, de la goma, de material plástico.
- Producción de cables.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- Color blanco-nieve, tipo de fibra larga.
- Buena estabilidad del color.
- Consistencia de pomada ligada a un alto valor respecto al punto de fusión.

MODALIDAD DE EMPLEO

Antes de su aplicación se recomienda limpiar bien las superficies a tratar de posibles residuos de grasas u otros lubricantes usados anteriormente, distribuir con espátula o pincel de cerdas rígidas de forma uniforme hasta obtener el espesor deseado.

Características Típicas

Aspecto	De pomada
Color	Blanco-nieve
Punto de fusión ASTM D127	58-68° C
Penetración a 25° ASTM D937	170-200 (0.1 mm)
Viscosidad a 100° C	4/5 mm2s

Las informaciones y datos aquí aportados describen las características medias indicativas del producto.

No obstante, estas podrán variar incluso sin preaviso y no pueden constituir garantía específica de venta. Será siempre responsabilidad del usuario verificar siempre de forma preventiva la idoneidad del uso del producto en cada caso.

FORMATOS**Código producto**

1GB125SP
EAN 8020089999721
1GB500SP
EAN 8020089999714
1GB001SP
EAN 8020089999707

Envase

Tubo de 125 ml

Bote de 500 ml

Bote de 1000 ml

Confecciones

Caja de 12 Unid.

Caja de 6 Unid.

Caja de 6 Unid.