

Características

- Bastidor base fácil de plegar con función de carro para uso móvil
- Con arranque suave: protege el motor y los fusibles
- Mesa principal de aluminio con superficie exacta para cortes fáciles
- Extensión del ancho de la mesa con recubrimiento de polvo para piezas de trabajo anchas
- Incl. tope paralelo con pinza excéntrica y tope transversal (+/- 60 °)

- Carcasa con conexión para extractor de virutas para un lugar de trabajo limpio
- Protector de hoja transparente con conexión para extractor de virutas opcional
- Porta accesorios en la vivienda para transporte organizado
- Interruptor de sobrecarga para proteger el motor de daños

Técnico

Suministro de red	220-240 V 50 Hz
Poder	1500 W
Max. potencia (S6 S6%)	2000 W 20%
Ralentí	4500 min ⁻¹
Hoja de sierra	250 mm x 30 mm
Número de dientes de sierra	48 piezas
Rango de giro de la hoja de sierra	45 °
Max. altura de corte a 45 °	53 milímetros
Max. altura de corte a 90 °	78 mm
Ajuste de altura continuo	0-78 mm
Diámetro del adaptador de succión	36 mm
Altura de trabajo	850 mm
Tamaño de la mesa de trabajo	645 mm x 455 mm
Ampliación de la mesa a la izquierda	645 mm x 110 mm
Ampliación de mesa a la derecha	645 mm x 110 mm
Extensión de la longitud de la mesa lado posterior	455 mm x 130 mm

Logístico

Longitud	770 milímetros
Anchura	740 milímetros
Altura	520 milímetros
Embalaje individual de peso bruto	34,47 kilogramos
Peso del Producto	32 kilogramos