



FSL M8X60 EY D10

El anclaje de alto rendimiento económico para el montaje pasante para anclajes en hormigón comprimido.



DESCRIPCIÓN

El clavo para techo FDN de fischer es una varilla con roscado interno de acero electrogalvanizado. Debido a la elevada capacidad de carga transversal, el FSL es ideal para el anclaje de cargas constructivas y temporales en hormigón comprimido. La variante con conexión de rosca interna puede utilizarse con cabezas de diferentes formas, como por ejemplo pernos, tuercas, corchetes y ojales. El anclaje de manguito se utiliza en el montaje pasante rápido. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se arriostra contra la pared de la perforación. El anclaje se desmonta enrasado en anclajes temporales.

VENTAJAS

- Simplemente introducirlo en la perforación gracias al rebaje
- Utilizable con cabezas de diferentes formas como pernos, tuercas y tornillos, corchetes y ojales
- Grandes fuerzas transversales
- Desmontable

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	4006209457689
Número de artículo	045768
VDS-Approval	Ja

TECNOLOGÍA

- Realizar la perforación y limpiar
- Montar el anclaje de manguito en el montaje pasante a través del componente
- Aplicar el par de apriete definido