


Referencia	0 611 2A6 002
Código de barras	4059952569642
1 broca SDS plus, 10 mm 2 608 680 273	✓
1 broca SDS plus, 6 mm 2 608 680 263	✓
1 broca SDS plus, 8 mm 2 608 680 270	✓
Empuñadura adicional 1 619 P16 286	✓
Maletín de transporte 1 619 P10 938	✓
Paño para máquina número de pieza de recambio: 1 619 200 413	✓
Tope de profundidad 2 603 001 009	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	720 W
Energía de impacto	2 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.800 ipm
Peso	2,3 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	88 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	334 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	205 mm
Portaherramientas	SDS plus
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 10 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.



Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	4 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	21 mm
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 21 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm
Diámetro de perforación máx. en hormigón	21 mm

Información de ventas

Colocación

- Pequeño y robusto: el martillo perforador básico, compacto y potente

Beneficio al usuario

- Potente motor de 720 W y 2,0 J de energía de impacto, para la perforación eficaz con percusión en hormigón (hasta 21 mm)
- Este martillo perforador compacto pone el rendimiento de taladrado de un martillo profesional Bosch a su alcance
- Martillo perforador con tres modos de funcionamiento, para taladrar con percusión, taladrar y cincelar, para garantizar versatilidad y resultados satisfactorios