

RUBI



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

RESISTENCIA Y PODER DE MEZCLADO

www.rubi.com

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

RESISTENCIA Y PODER DE MEZCLADO



INFORMACIÓN DE PRODUCTO



- 1 1800 W
- 2 REGULADOR ELECTRÓNICO VELOCIDAD
- 3 2 VELOCIDADES
- 4 ERGONOMÍA, ESTABILIDAD, CONFORT
- 5 M-140-R 3H INCLUIDO



- 1 Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.
- 2 Interruptor progresivo (regulación rpm) para optimizar el mezclado de cada material.
- 3 Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (450/780 rpm).
- 4 Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.

1 Prepare

2 Cut & Drill

3 Set

4 Grout

5 Clean

► **SUPERPRO** ◀

	REF		W		RPM			
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970	-	1800 W	230V-50/60Hz.	1ª 0-450 2ª 0-780	5,1 kg 11,24 Lb	2	2
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26971	-	1800 W	110V-50/60Hz.	1ª 0-450 2ª 0-780	5,1 kg 11,24 Lb	2	2
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26972	-	1800 W	220V-50/60Hz.	1ª 0-450 2ª 0-780	5,1 kg 11,24 Lb	2	2
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + PORTABROCAS	26973	-	1800 W	120V-50/60Hz.	1ª 0-450 2ª 0-780	5,1 kg 11,24 Lb	2	2
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MALETA	26974	✓	1800 W	230V-50/60Hz.	1ª 0-450 2ª 0-780	8,85 kg 19,5 Lb	2	2
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + PORTABROCAS	26975	-	1800 W	230V-50/60Hz.	1ª 0-450 2ª 0-780	5,1 kg 11,24 Lb	2	2

PRODUCTOS RELACIONADOS



ESPUERTA
CESTO CAUCHO
Nº99 (33 l)
REF.88804



CARBONERA
CESTO CAUCHO
Nº2 (30 l)
REF.88902

PARA



INCLUIDO

590 mm · 23 5/16 inch

Max. Ø 120 mm
Ø 4 3/4 inch

M-140-R 3H
Para mortero

19 mm
22 mm

DIN 894
DIN 894

2 u.



GERMANS BOADA S.A.
Pol. Can Rosés,
Avda. Olimpiades 89-91, PO.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
gboada@rubi.com



8 413797 92760 3



Ref. 92760