

Ficha Técnica

Eliminador de Espuma PU

Descripción del producto

Eliminador de Espuma PU es un gel listo para usar para la fácil eliminación de todos los restos de espuma de PU curada. El producto sólo es adecuado para superficies no porosas.

Propiedades

- Muy activo
- Inodoro
- Libre de hidrocarburos aromáticos
- Biodegradable
- Fácil de aplicar

Aplicaciones

Eliminación de todos los residuos de espuma de PU curada en superficies no porosas.

RIMUOVI SCHIUMA PU ELIMINADOR DE ESPUMA PU REMOVEDOR DE ESPUMA PU АФАІРЕТІКО АФРОУ РИ FOR CURED FOAM

SOUDA

PU SCHUIM VERWIJDERAAR

ELIMINATEUR MOUSSE PU PU-SCHAUMENTFERNER

Datos técnicos

| Base | Solventes solubles en agua |
|---------------------|----------------------------|
| Consistencia | Gel |
| Densidad | ca. 1,54 ± 0,05 g/cm³ |
| Solubilidad en agua | Soluble |

Nota: Formación de piel y velocidad de curado pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos.

Substratos

■ Tipo de sustrato

Sustratos: Todos los sustratos no porosos. Recomendamos una prueba de compatibilidad preliminar en cada superficie.

Sustratos no adecuados.

No utilizar sobre cobre, latón, zinc, pintura acrílica o PMMA (plexiglás). Riesgo de manchas en superficies porosas, plásticos y capas de laca o pintura.

Método de aplicación

Método de aplicación

Retire mecánicamente o corte con cuidado tanta espuma curada como sea posible. Aplicar Eliminador de Espuma PU con el pincel adjunto sobre la espuma de PU curada. Dejar actuar PU Remover durante al menos 30 minutos y un máximo de 2 horas. Retirar la espuma disuelta con la espátula adjunta y limpiar con un paño seco. Si es necesario, repetir el tratamiento volviendo a aplicar PU Remover. Antes de utilizar el producto, compruebe si las superficies están afectadas o no. Especialmente los plásticos y las capas de laca o pintura pueden ser sensibles.

- Temperatura ambiente De +5 °C a +35 °C
- Método de limpieza paño húmedo

+34-949 275 671

Ficha Técnica



Eliminador de Espuma PU

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. Lleve quantes y gafas protectoras en todo momento.

Utilizar solamente en áreas bien ventiladas.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

Embalaje/Logística

Color: beige Embalaje: 100 ml

Período de validez: 36 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C

Observaciones

Respetar siempre el tiempo de trabajo recomendado para evitar daños en la superficie.

Eliminador de Espuma PU puede manchar superficies porosas (como la piedra natural).

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.